

SR120 室内双向无线闪灯警号的功能与 SR150 室外版本完全一致，只是按照室内的防护标准简化了防水以及宽温设计，所以让广大的用户能够用较为经济的价格在室内用上功能完美的警报提示装置



产品规格

输出方式	警号 大于 100 分贝 闪灯 LED 节能设计，可选红/白滤光片
电池规格	3 个 C 型 1.5Vdc 碱性电池
发射频率	433Mhz
双向接收距离	空旷 70 米
防拆保护	墙拆+机拆检测
工况电耗	休眠待机状态： 3uA
	唤醒值守状态： 110uA
	报警输出状态： 600mA
电池寿命	3 年（典型案例：一年发生 2 次报警，累计闪灯鸣叫 2.5 小时，每天布撤防带警号闪灯确认输出）
工作温度	0°C-50°C
外观尺寸	15.2cm X 4.6cm X 10.9cm

产品功能

- 1) 该产品具有墙拆和机拆双重检测功能，具有更高的防破坏能力
- 2) 微功耗节能设计，相比室外的 SR150 具有更长的电池使用周期
- 3) 带有电池低电/更换电池信号指示灯，以及信号接收强度指示，方便用户选择安装位置和维护
- 4) 兼容 SP/MG 系列主机，以及 RTX3/K32LX 双向收发器，最多可扩展 4 个

该产品目前与之相对的其他品牌和型号为

Honeywell 5800WAVE（目前仅限于北美销售，未引入中国）



BOSCH (无)

DSC WT4901 (不带闪灯)



Visonic MCS-720 (功能近似, 但是体积很大, 面积比 SR120 大 1.5 倍)



RISCO (不带闪灯)



产品的详细资料请参看服务器 <\\server\Library\产品资料\Paradox\Magellan\SR120> 该产品有库存, 现已开始销售, 如有兴趣, 可联系总部市场部和系统应用部 获得更多的信息