

SR120

Indoor Wireless Siren with Built-in Strobe Light

室内式内置闪光灯无线警号



[Click here to enlarge pictures](#)

Features

主要特征

Compatible with MG Series V4.0 and SP series V4.0 when using an RTX3 V1.5

兼容 MG 系列 (V4.0版本), SP 系列 (V4.0版本) 配合 RTX3 (V1.5版本) 等主机产品

Built-in transceiver (433MHz)

内置无线模块, 工作频率为433MHz

105db wireless siren with integrated strobe light

高达105分贝的无线警号, 带有闪灯提示

Wireless range in a typical residential environment:

在典型住宅环境中的无线覆盖范围如下:

- 35m (115ft) with MG6160, MG6130, and MG6250;
- 使用 MG6160, MG6130和 MG6250主机, 距离可达35米
- 70m (230ft) with MG5000, MG5050 and RTX3
- 使用 MG5000, MG5050和 RTX3使用, 距离可达70米

Fast alarm response time (within 4 seconds)

快速的报警响应 (4秒内)

2.5 hour alarm display (strobe flashes every 4 seconds after bell cutoff)

长达2.5小时的现场报警提示 (闪灯每4秒钟闪烁一次, 直到切断警号)

Siren presence supervised by control panel

主机可以时刻监测无线警号的工作状态

Dual tamper protection (cover removal, and removal from wall)

双重的防拆保护功能 (包括面盖拆除及移除无线警号都能引起报警提示)

Assign a total of 4 sirens per control panel (including SR150)

每个主机总共能分配4个无线报警器 (包括 SR150)

In-field firmware upgradeable via 307USB

可通过使用307或者365模块进行固件升级

Siren test mode

具有警号测试模式

Signal strength/RF transmission and status LED

带有高亮度的 LED 灯可指示警号信号强度及无线 RF 传输情况

Fully powered using three 1.5Vdc type "C" alkaline batteries (not included)

使用3个1.5V 的 C 型碱性电池工作

Operating temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

工作环境的温度范围为 -20°C to 50°C

Dimensions: 15.2cm X 4.6cm X 10.9cm (6in X 1.8in X 4.3in)

产品尺寸: 15.2厘米 X4.6厘米 X10.9厘米

