

# 双网后备传输模块

## 概述

HD406 是专业级数据传输模块，集报警传输、远程控制、双中心传输、双网后备于一体的多功能传输模块。主要应用于金融、公安、司法、交通、文教卫、能源、楼宇等行业安全防范。



## HD406 产品介绍

- 1 个DC12V 电源端子接口
- 1路 PARADOX 报警主机接口（可供电）
- 1个网口（lan口）
- 1个 TF 存储卡插槽（记录事件日志）
- 1个板载有线防区
- 支持双中心服务
- 支持中心远程控制
- 支持双网后备（有线，4G切换）
- HD406 支持通过有线/4G网络传输报警数据
- 支持Senboll 私有协议传输
- 支持Senboll 微信平台
- 支持中心平台远程升级固件

## 技术参数:

模块参数	型号	HD406
	中心平台	支持双中心服务器
	微信平台	支持报警推送信息、远程布撤防
	定时布撤防	支持（日常计划、优先计划）
	事件后备	支持有线无线切换
	事件日志	支持
网络管理	支持协议	Senboll 私有云
	接口协议	Senboll 私有云
	微信平台	Senboll 微信平台
接口和外观	网口	1个RJ45 10M/100M 自适应
	存储	1 个TF 卡接口
	PARADOX 主机接口	1 个，支持直接供电
	复位	1个复位按钮
无线参数	4G/NB网络	TDD-LTE
		FDD-LTE
		NB-IoT(移动专用)
	Micro SIM卡插槽	1个
	天线接口	1个
指示灯	Power	电源状态指示
	4G/NB	无限信号状态指示
	Cloud1	服务器 1 连状态
	Cloud2	服务器 2 连接状态
其它	电源	DC12V
	功率	165mA
	工作温度	-10℃ -- + 55℃
	工作湿度	10% -- 90%(不凝结)
	尺寸 (mm)	长115mm × 宽77mm×高25mm
	重量 (g)	≤200g(不含配件)