





产品对比表

公司	盛波尔	河东	河东2	Aqara 绿米	UIOT超级智慧家	欧瑞博	豪恩	德炫科技
图片								
型号	NV4670	HDL-MSP02.4C	M/SIS05.1	RTCG013LM	U3080400	SN10ZW	LH-905A-PRO	CT-408
传感器数量	3	1	1		1	1	1	1
感应器类型	微动+人体移动	人体移动	微动	微动	人体移动	人体移动	人体移动	微动
路径检测	有	无	无	无	无	无	无	无
防宠物功能	有	无	无	无	无	无	有	无
灵敏度调节	有	有	有	有	有	有	有	有
防水	无	无	无	防水	无	无	无	无
探测距离	360度7米*6米 (2.4米安装高度) 360度11米*8米 (3.7米安装高度)	感应直径: 6m (安装高: 3m)	红外感应范围 Φ12m (安装高度3m)	直径6m的圆形 (5m距离时)	安装高度2.8米 4.6m × 1.2m	120° × 8m	安装高度2.5米 时8米, 安装高 度3.6米时12米	安装高度3米 直径6米的圆
探测形状	约100° 锥形	约120° 锥形	约180° 锥形	约120° 锥形	约90° 锥形	120° 立体半圆	约116° 锥形	约90° 锥形
探测角度	360°	360°	360°	360°	360°	120°	360°	360°
供电方式	9-24V DC	21~30V DC	21~30V DC	CR2450*2	AA干电池 2 × 1.5V	AA干电池 2 × 1.5V	DC9-18V	220V强电
环境温度	-20° -+50°	-5° -+45°	-5° -+45°	-10° -+50°	-10° -+50°	-10° -+50°	-10~55°C	-40° -+55°
安装方式	壁挂/嵌入式	嵌入式	弹簧支架安装 螺丝安装 暗盒安装	壁挂/嵌入式	吸顶	壁挂	吸顶	嵌入式
输出方式	2路继电器	KNX总线	KNX总线	ZigBee	ZigBee	ZigBee	1路继电器	1路灯控
智能识别	智能场景识别	需配合中控	需配合中控	需配合网关	需配合网关	需配合网关	需配合中控	无
延时功能	0-45分钟	需配合中控	需配合中控	需配合网关	需配合网关	需配合网关	需配合中控	5-20分钟
光感识别	0Lux-80Lux	0-500Lux	0-500Lux	无	无	无	无	20Lux-320Lux
防拆识别	有	无	无	无	无	无	有	无
场景模式	靠窗/房间/地下室模式 微动输出/占空输出或者结合光感实现灯控输出	需配合中控	需配合中控	需配合网关	需配合网关	需配合网关	需配合中控	标准模式
产品尺寸	本体 82 X 42mm 带SB67支架 120 X 42mm	外形尺寸: 63*63*46.4 (mm)	尺寸 Φ85 × 85 (mm)	产品尺寸: 74 × 74 × 43.3mm	产品尺寸: φ 75 × 29mm	产品尺寸 52.6X63.6mm	产品尺寸 114.8 × 33.5mm	外形尺寸: 60*42mm