

# DCT6/DCT2/DCTXP2/DCT10

## 无线门磁发射器



DCT6

NEW 2018!



DCT2



DCTXP2



DCT10

### 概述

Paradox提供多种门磁感应器，可为不同应用场景提供解决方案，包括框架式外装和内嵌安装解决方案。

我们所有的门磁感应器均可通过Paradox无线网络提供坚如磐石的稳定性，并具有长寿命和经济实惠的强碱性/锂电池。

DCT2, DCTXP2和DCT10设计安装在门窗框架上，尺寸和尺寸不同。DCT6设计用于内嵌框架门和窗以至于像抽屉保险箱之类的安装，压配合或法兰螺钉配合。

尽量减小在感应器和磁铁之间使用间隙，它可以固定在工作范围至少10毫米以内的范围（0.4英寸）。

DCT2, DCTXP2和DCT10提供433或868MHz型号，而DCT6提供内置可选433 MHz / 868 MHz频率。

### 个性化的选择

所有Paradox门磁感应器都包括一个防拆开关，而DCT10包括盖子和墙壁防拆检测都通过了EN50131等级2。所有门磁感应器都具有工作状态和故障监察功能，包括电池电量。

Paradox无线门磁感应器设计精美，稳定可靠，适用于不同的应用场景和要求，亦可满足不同的安装需求。

### 特点

- ▶ 433/868 MHz 两种发射频率, DCT6可用拨码开关进行选择
- ▶ 耐用，使用寿命长，性价比高的碱性/锂电池
- ▶ 室内发射距离可达到 40 - 70 m (130 - 230 ft)
- ▶ 内置防拆开关保护 (双重保护 墙/机拆 DCT10)
- ▶ 双防区ATZ功能 可用于双层窗或者百叶窗的里外双重防护 (DCTXP2, DCT10)
- ▶ 强大的磁性铁氧体可提供安装间隙最大至 10 mm (0.4 in.)
- ▶ 全方位的工作状态以及故障监察功能

# 技术规格

	DCT6	DCT2	DCTXP2	DCT10
供电电池	1 x AAA 碱性电池	1 x 3V 锂电池 (DL2450)	2 x AAA 碱性电池	3 x AAA 碱性电池
无线频率	可选 433 或者 868 MHz 跳线选择		433 或者 868 MHz 不可选择	
电池寿命		3 年*		4 年*
无线接收距离** MG5000/MG5050/RTX3		40m (130 ft)		70m (230 ft)
无线接收距离** MG6250		20m (65 ft)		30m (100 ft)
工作温度	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)			
安装尺寸	7.3 x 2.1 x 2.1 cm (2.8 x 0.8 x 0.8 in.)	4.3 x 3 x 1.8 cm (1.7 x 1.2 x 0.7 in.)	11 x 3.2 x 2.5 cm (4.4 x 1.3 x 1.0 in.)	12.5 x 4.6 x 2.5 cm (4.9 x 1.8 x 1.0 in.)
防拆开关	上盖防拆			双重 (上盖, 墙面)
双防区功能 (防区输入端子)	-	-	✓	✓
认证	CE, EN50131 Grade 2	CE		CE, EN50131 Grade 2
建议安装	嵌入式门窗/抽屉/保险箱	低频次开门/窗	低频次开门/窗	高频次开门/窗
监察	实时故障监察, 电池电量监察			

\*数据基础为每天 10 次开门/窗

\*\*无线接收距离和实际房屋的结构和使用的建材有关, 本数据列举为典型木质房屋隔间

## 产品兼容性

Paradox 无线门/窗磁感应器配合以下主机:



**MG6250**  
2-分区 64-防区  
无线一体化主机  
GPRS/GSM



**MG5000**  
32-防区有线/无线  
混合主机



**MG5050**  
32-防区有线/无线  
混合主机



**RTX3**  
双向无线  
功能扩展板



**RX1**  
单向无线接收板



**K641LX**  
32-字符 蓝底 LCD 键盘  
内置双向无线接收板  
配合EVO主机



**K32LX**  
32-字符 蓝底 LCD 键盘  
内置双向无线接收板  
配合SP/MG主机